



**Дизельный вилочный погрузчик HELI CPCD20NH** – идеальное решение задачи по обработке грузов весом до 2 тонн. Использование погрузчика HELI CPCD20NH в различных отраслях экономики позволяет оптимизировать процесс погрузки/выгрузки паллетированных товаров.

**Ключевые особенности дизельного погрузчика HELI CPCD20NH:**

- Современный двигатель Isuzu (Япония)
- Применение высококачественных виброизоляционных материалов в конструкции погрузчика позволило значительно снизить уровень вибрации на месте оператора, что обеспечивает более длительную и безопасную работу
- Элементы гидравлической системы, изготовленные по передовым

технологиям, обеспечивают преимущество среди конкурентов в скорости подъема груза

- Анатомическое кресло оператора повышает комфорт работы на погрузчике
- Хороший обзор

**Сфера применения дизельного погрузчика HELI CPCD20NH многообразна, можно отметить такие места эксплуатации, как:**

- Машиностроение
- Птицефабрики, фермерские хозяйства
- Деревообрабатывающие заводы
- Транспортные компании
- Предприятия агропромышленного комплекса и т.д.

## Характеристики

<b>Модель:</b>	<b>CPCD20NH</b>
<b>Клиренс:</b>	<b>115</b>
<b>Размеры вил (ДхШхТ):</b>	<b>1070x122x40</b>
<b>Макс. скорость движения (с грузом\без груза):</b>	<b>17\19</b>
<b>Макс. преодолеваемый подъем (с грузом\без груза):</b>	<b>20\15</b>
<b>Модель двигателя:</b>	<b>Isuzu C240 Kubota V2403 QUANCHAI 4C3</b>
<b>Номинальная мощность:</b>	<b>35,4\2500 34,9\2400 36\2500</b>
<b>Крутящий момент:</b>	<b>139,9\1800 153,6\1600 190\1800</b>
<b>Шины:</b>	<b>7,00-12-12PR\6,00-9-10PR</b>
<b>В наличии:</b>	<b>Да</b>
<b>Свободный ход вил, мм:</b>	<b>6\12</b>
<b>Скорость подъема вил:</b>	<b>560\600</b>
<b>Тип шин:</b>	<b>пневматические</b>
<b>Грузоподъемность:</b>	<b>2000</b>

<b>Высота подъема груза на виллах:</b>	<b>2000-8000</b>
<b>Центр тяжести:</b>	<b>500</b>
<b>Внешний радиус поворота:</b>	<b>2255</b>
<b>Ширина машины:</b>	<b>1150</b>
<b>Высота машины по ограждению:</b>	<b>2150</b>