

Дизельный погрузчик HELI CPCD18

Технические характеристики



Дизельный погрузчик **HELI CPCD18** - один из немногих в линейке HELI, имеющий хороший показатель ремонтпригодности. Более 95% узлов и агрегатов может быть восстановлено во время текущего или капитального ремонта. Данное преимущество в сочетании с хорошо продуманной технологией ремонта позволяет получить дополнительную выгоду при эксплуатации погрузчика

Ключевые особенности дизельного погрузчика HELI CPCD18:

- Высокая скорость обработки груза
- Надежный и экономичный двигатель Isuzu (Япония)
- Низкий расход топлива
- Эргономичное кресло
- Легкое и удобное управление

Сфера применения дизельного погрузчика HELI CPCD18 многообразна, можно отметить такие места эксплуатации, как:

- Хлебозаводы
- Рыбокомбинаты
- Зернохранилища
- Бумажные фабрики
- Комбикормовые заводы
- Гофрокомбинаты
- Предприятия сельскохозяйственного машиностроения и т.д.

Основные характеристики

Модель	СРСД18
Грузоподъемность, кг	1750
Высота подъема груза на вилках, мм	2000-7000
Тип привода	Дизель
Количество колес (передние/задние)	2х/2
Центр тяжести, мм	500
Внешний радиус поворота, мм	1985
Длина машины без вилок, мм	2293
Ширина машины, мм	1070
Высота машины по ограждению, мм	2070
Клиренс, мм	110
Колесная база, мм	1400
Размеры вилок (ДхШхТ), мм	1070×100×35
Угол уклона мачты (от/на себя), °	6/12
Свободный ход вилок, мм	155
Скорость подъема вилок (с грузом/без груза), мм/с	590/650
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч	13.5/14.5
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), %	≥20
Модель двигателя	Isuzu C240
Номинальная мощность, KW/r.p.m	34.5/2500
Крутящий момент, N.m/r.p.m	139.9/1800
Шины (передние/задние)	6.50-10-10PR/5.00-8-8PR
Тип шин	пневматические
Общий вес, кг	2890